TAG-MR6P-6025

/ Datasheet

RFID UHF-sticker 902-928 MHz van schuim, leesafstand 2-4,5 m Tag-MR6P-6025

GTIN: 5906935200797



Werkfrequentie: 902–928 MHz

Materiaal: schuim

Leesbereik: tot 2,8 m op metaal, tot 1,4 m buiten metaal (draagbare lezer), tot 4,5 m (vaste lezer)

Chip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

IP-classificatie: IP57

Afmetingen: 60 × 25 × 1 mm

Verpakking: set van 30 stickers

TAG-MR6P-6025

/ Specificaties



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Kleur	wit
Materiaal	schuim
Bedrijfsfrequentie	902-928 MHz
Leesafstand	Tot 2,8 m op metaal, tot 1,4 m buiten metaal (handheld lezer), tot 4,5 m (stationaire lezer)
IC-type	NXP UCODE 8
Geheugen	EPC 128 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Aanbevolen printer	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Afmetingen van het apparaat	60 x 25 x 1 mm
Gewicht	1,5 g
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +85°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +85°C
Beschermingsklasse	IP57

Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE