TAG-U8-7525

/ Datasheet

RFID-tag met groot bereik 865-868 MHz en leesafstand van 6-10 meter...

GTIN: 5906935200841



Bedrijfsfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz

Materiaal: PCB

Leesafstand: Tot 6,6 m (handheld lezer), tot 10,3 m (stationaire lezer)

Kleur: zwart

TAG-U8-7525

/ Specificaties



Model	TAG-U8-7525
EAN	5906935200841
Kleur	zwart
Materiaal	PCB
Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 6,6 m (handheld lezer), tot 10,3 m (stationaire lezer)
IC-type	NXP UCODE 8
Geheugen	EPC 128 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	75 x 25 x 3 mm
Gaten	4 mm x 2
Gewicht	6 g
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +100°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 150°C
Beschermingsklasse	IP68

Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE