TAG-MR6P-6535

/ Datasheet

UHF RFID-tag 920-925 MHz als sticker met leesafstand 2,8-7 m, wit...

GTIN: 5906935201015



Bedrijfsfrequentie: 920-925 MHz

Materiaal: PP materiaal voor afdrukken

Leesafstand: Tot 2,8 m op kunststof, tot 4,2 m op cement, tot 4,5 m op hout, tot 7,2 m op metaal

Kleur: wit

TAG-MR6P-6535

/ Specificaties



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Kleur	wit
Materiaal	PP materiaal voor afdrukken
Bedrijfsfrequentie	920-925 MHz
Leesafstand	Tot 2,8 m op kunststof, tot 4,2 m op cement, tot 4,5 m op hout, tot 7,2 m op metaal
IC-type	Impinj Monza R6-P
Geheugen	EPC 128 bits, Gebruiker 32 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 10 jaar
Afmetingen van het apparaat	65 x 35 x 1,25 mm
Gewicht	1,8 g
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +25°C
Opslagtemperatuur	-35°C tot +85°C
Beschermingsklasse	IP57
Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE