TAG-R6P-087

/ Datasheet

UHF RFID-tag, frequentie 840-940 MHz, industrieel, leesbereik van 2,8 tot 9...

GTIN: 5906935200827



Bedrijfsfrequentie: 840 MHz tot 940 MHz

Materiaal: PC

Leesafstand: Tot 2,8 m buiten metaal, tot 6,0 m op metaal (handheld lezer), tot 4,8 m buiten metaal, tot 9,8 m op metaal (stationaire lezer)

Kleur: wit

TAG-R6P-087

/ Specificaties



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Kleur	wit
Materiaal	PC
Bedrijfsfrequentie	840 MHz tot 940 MHz
Leesafstand	Tot 2,8 m buiten metaal, tot 6,0 m op metaal (handheld lezer), tot 4,8 m buiten metaal, tot 9,8 m op metaal (stationaire lezer)
IC-type	Impinj Monza R6-P
Geheugen	EPC 128 bits, USER 64 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen van het apparaat	87 x 24 x 11 mm
Gaten	5 mm
Gewicht	19 g
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	-30°C tot +70°C
Beschermingsklasse	IP67

Certificaten	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE