OPRINT-MA300B

/ Datasheet

Mobiele thermische labelprinter, Bluetooth, op accu OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Afdrukmethode: thermisch

Resolutie: 203 dpi

Afdruksnelheid: 120 mm/s

Interface: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specificaties





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Resolutie	203 dpi
Drukmethode	Thermisch
Printsnelheid	120 mm/s
Printbreedte	72 mm
Printlengte	50 km
Processor	400 MHz, 32-bits, ARM9
Geheugen	16 MB flash, 8 MB PSRAM
Sensoren	tussenruimte, open klep, geen papier, papier op, oververhitting, bovenste zwarte markering
Voeding	ingang: AC 100–240 V, 50–60 Hz; uitgang: DC 5 V, 2000 mA
Batterijcapaciteit	2500 mAh / 7,4 V, oplaadbare lithiumaccu
Interface	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Aansluitpoorten	USB type C
Rotatie	0°, 90°, 180°, 270°
Printer commandotalen	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

/ Specificaties

Roltype	Doorlopend papier, Etiketten met zwarte markeringen, Gestanste labels
Maximale rolbreedte	30-80 mm
Papierafscheurmodus	afscheurrand, handmatig snijden
Afmetingen van het apparaat	105 x 62 x 118 mm
Afmetingen verpakking	20 x 15 x 7 cm
Gewicht van het apparaat	450 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 50°C
Geprinte 1D-codes	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 van 5, ITF, UPC-A, UPC-E
Geprinte 2D-codes	DataMatrix, PDF 417, QR CODE