



Afdrukmethode: thermisch en thermische overdracht

Resolutie: 203 dpi

Printsnelheid: 203 mm/s

Maximale printbreedte: 104 mm

Extra functies: RFID, LAN, etiketdispenser



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Drukmethode	Thermisch, thermische overdracht (RFID-compatibel)
Resolutie	203 dpi
Printsnelheid	203 mm/s
Printbreedte	104 mm
Printlengte	15.000 mm
Processor	500 MHZ, 32 bits, COTEXT-M7
RFID technology	Ondersteuning voor UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C tag
Geheugen	16 MB flash, 8 MB SDRAM-geheugen
Interface	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Printer commandotalen	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Maximale rolbreedte	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Afmetingen van het apparaat	19 x 19,8 x 28 cm
Netto gewicht	2,7 kg
Geprinte 1D-codes	Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Codebalk, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 van 5, ITF 14, MSI Plessey, Postcode, Telepen, UPC-A, UPC-E
Geprinte 2D-codes	Azteek, DataMatrix, Matrix raster, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Bedrijfstemperatuur	5°C - 40°C
Opslagtemperatuur	-40°C - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	25 ~ 85%
Opslagluchtvochtigheid	10 ~ 90%