HD42A

/ Datasheet

Bedrade laserstreepjescodescanner met standaard HD42A

GTIN: 5905669434027



Type gescande codes: 1D-barcodes

Lichtbron: 650 nm laser

Scanmodus: handmatig (trigger) / automatisch (handsfree met standaard)

Scansnelheid: 200 scans per seconde

Beschikbare interfaces: USB

Kabellengte: 200 cm

Beschermingsgraad: IP54

Extra functies: programmeerbare prefix en suffix, standaard inbegrepen

HD42A

/ Specificaties





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	650 nm laser
Scanbevestiging	Hoorbaar en visueel signaal
Scansnelheid	200 scans per seconde
Leesbreedte	100 mm
Leesnauwkeurigheid	0,10-0,825 mm
Kabellengte	200 cm
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen van het apparaat	65 x 135 x 90 mm
Buitenafmetingen	153 x 175 x 260 mm
Afmetingen verpakking	200 x 140 x 80 mm
Gewicht van het apparaat	115 g
Gewicht met verpakking	235 g
Bedrijfstemperatuur	0 - 45°C

Opslagtemperatuur	-40 - 60°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 95%
Leesbare 1D-codes	GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar uitgebreid, Industrieel 2 van 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrix 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Scanengine	Laser
Interface	RS232, USB
Scanmethode	handmatig/automatisch
Lezerstandaard	Ja
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn)
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen