HD29A

/ Datasheet

HD29A automatische barcodescanner met houder

GTIN: 5905669434010



Type gescande codes: 1D-barcodes (laser)

Scanmodus: handmatig (trekker) / automatisch (handsfree met standaard)

Scansnelheid: 200 scans per seconde

Beschikbare interfaces: USB, USB Virtual COM, RS232

Programmeerbaar prefix/suffix: ja (inclusief functietoetsen F11, F9, F7, enz.)

Beschermingsgraad: IP54

De set bevat: scanner, speciale standaard, USB-kabel, gebruikershandleiding

HD29A

/ Specificaties



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Materiaal	ABS+PC
Lichtbron	650nm laser
Stroomverbruik	85 mA
Kabellengte	200 cm
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen van het apparaat	65 x 165 x 90 mm
Afmetingen van de standaard	120 x 150 x 240 mm
Afmetingen verpakking	220 x 130 x 90 mm
Gewicht van het apparaat	200 g
Gewicht met verpakking	350 g
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-40 tot 60°C
Bedrijfsvochtigheid	5 - 90%
Opslagluchtvochtigheid	5 - 90%

Leesbare 1D-codes	chinese code, Code 128 volledig ASCII, volledige ASCII-code 39, Trioptische Code 39, Deel 2 van 5, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Scanengine	Laser
Gelezen codes	1D (lijn)
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Ingebouwd geheugen	Geen
Dockingstation	Geen
Interface	RS232, USB
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Nee
USB-ontvanger	Geen
Scansnelheid	200 scans per seconde
Scanbevestiging	geluidssignaal, lichtsignaal