HD-RD20XC

/ Datasheet

RFID-scanner, 13.56 MHz, Mifare-compatibel, bedraad, USB, compact voor...

GTIN: 5907614660840



Werkfrequentie: 13,56 MHz

Leessnelheid: tot 200 ms

Leesmethode: automatisch

Voeding: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specificaties





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Materiaal	ABS
Leesmethode	automatisch
Leesbevestiging	Licht- en geluidssignaal
Leessnelheid	tot 200 ms
Leesafstand	0,5-80 mm
Tijd tussen lezingen	0,5 s
Bedrijfsfrequentie	13,56 MHz
Voeding	USB DC 5V
Interface	USB
Kabellengte	140 cm
Afmetingen van het apparaat	94 x 60 x 10 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm
Gewicht van het apparaat	130 g
Gewicht met verpakking	300 g
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C

Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 90%
Opslagluchtvochtigheid	0 tot 90%
Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chiptypen	compatibel met MIFARE 1K S50, compatibel met MIFARE DESFire 2K, compatibel met MIFARE DESFire 4K, compatibel met MIFARE DESFire 8K, compatibel met MIFARE Plus S2K, compatibel met MIFARE Plus S4K, compatibel met MIFARE Plus X2K, compatibel met MIFARE Plus X4K, compatibel met MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216