HD-RD80

/ Datasheet

Bedrade RFID-kaartlezer, Elegant HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Werkfrequentie: 125 kHz

Leesafstand: tot 80 mm

Leesmethode: automatisch

Leesbevestiging: licht- en geluidssignaal

Ondersteunde chips: EM4100, T5577, SMC4001

Interface: USB (HID-toetsenbordemulatie)

Voeding: USB DC 5V

Ontwerp: elegant, compact, licht

HD-RD80

/ Specificaties





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garantie	2 jaar
Bouwmateriaal	ABS
Leesmethode	automatisch
Bevestiging van lezing	licht- en geluidssignaal
Leessnelheid	tot 200 ms
Leesafstand	0,5-80 mm
Tijd tussen metingen	0,5 s
Frequentie van gebruik	125 kHz
Stroomvoorziening	USB DC 5V
Interface	USB
Kabellengte	140 cm
Afmetingen apparaat	105 x 68 x 14 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm
Gewicht apparaat	140 g
Gewicht met verpakking	300 g

HD-RD80

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C
Luchtvochtigheid	0 tot 90%
Vochtigheid bij opslag	0 tot 90%
Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chipsoorten	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577