HD26A

/ Datasheet

Barcodelezer, automatische scanner, CCD-matrix HD26A

GTIN: 5907614662059



Type gescande codes: 1D-barcodes van papieren labels en telefoonschermen

Scansensor: CCD-matrix

Scanmodus: handmatig / automatisch (handsfree met standaard)

Scansnelheid: 200 scans per seconde

Beschikbare interfaces: USB, Virtual COM

Beschermingsgraad: IP54

De set bevat: scanner, speciale standaard, USB-kabel, gebruikershandleiding

HD26A

/ Specificaties





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+PC
Scanbevestiging	twee soorten uitgezonden geluid
Leessnelheid	200 keer/seconde
Leesnauwkeurigheid	0,10 mm
Foutpercentage	1/800 miljoen
Printcontrast	min. 25%
Leesafstand	0,5-500 mm
Kabellengte	150 cm
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen van het apparaat	14,5 x 5 x 7,5 cm
Afmetingen van de standaard	17,5 x 12 x 18,5 cm
Afmetingen verpakking	17,5 x 9 x 6 cm
Gewicht van het apparaat	240 g
Gewicht met verpakking	360 g

Bedrijfstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-40 tot 60°C
Bedrijfsvochtigheid	5 tot 95%
Opslagluchtvochtigheid	5 tot 95%
Leesbare 1D-codes	alle UPC/EAN/JAN-codes (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Codebar/NW7, IATA, Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, volledige ASCII-code 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Gelezen codes	1D (lijn)
Interface	USB, Virtual COM
Scanengine	CCD
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Ingebouwd geheugen	Geen
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Ja
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
USB-ontvanger	Geen