HD1100

/ Datasheet

QR codelezer met CMOS matrix, draadloze HD1100

GTIN: 5907614662226



Type gescande codes: 1D- en 2D-barcodes (bijv. QR), van papieren labels en telefoonschermen

Scansensor: CMOS-matrix

Communicatie: draadloze 2,4 GHz-radio (USB-ontvanger)

Scanmodus: handmatig / automatisch

Batterijcapaciteit: 1800 mAh (volledige werkdag)

Aanvullende functies: ingebouwd geheugen voor offline scannen, programmeerbare prefix/suffix, Virtual COM

De set bevat: scanner, USB-ontvanger, oplaad-/communicatiekabel, gebruikershandleiding

HD1100

/ Specificaties





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garantie	2 jaar
Materiaal	ABS+TP
Lichtbron	617nm CMOS-LED
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Batterijcapaciteit	1800 mAh
Bedrijfstijd	tot 45 uur
Oplaadtijd	tot 4 uur
Kabellengte	150 cm
Afmetingen van het apparaat	17 x 9,5 x 6,5 cm
Afmetingen van de ontvanger	2 x 1,5 x 0,6 cm
Afmetingen verpakking	16,5 x 10 x 8,2 cm
Gewicht van het apparaat	215 g
Gewicht met verpakking	275 g
Bedrijfstemperatuur	-20° - 50°C
Opslagtemperatuur	-40° - 60°C

HD1100

/ Specificaties

Leesbare 1D-codes	Matrix 2 van 5, RSS en andere eendimensionale codes., Standaard 2 van 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Leesbare 2D-codes	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
USB-ontvanger	Ja
Scanengine	CMOS
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code), handmatig (drukknop)
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Interface	USB, Virtual COM
Ingebouwd geheugen	Ja
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Geen