HD-S92

/ Datasheet

Stationaire barcodelezer en QR CMOS sensor HD-S92

GTIN: 5907614661106



Type: stationaire barcode- en QR-codelezer

Sensor: CMOS-matrix

Scannen: handmatig (knop) / automatisch (bij naderen van de code)

Scansnelheid: 2200 scans per seconde

Gescande codes: 1D- en 2D-barcodes (inclusief QR)

Interface: USB

Valbestendigheid: tot 1,5 m

HD-S92

/ Specificaties





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garantie	2 jaar
Lichtbron	Rode LED
Resolutie	640 x 480, 120 fps
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Scansnelheid	200 scans per seconde
Scanhoek	rotatie: 0-360 graden, kanteling: ± 65 graden, helling: ± 6 5 graden
Printcontrast	min 25%
Foutpercentage	≤ 1/2 000 000
Werkspanning	5V DC
Bedrijfsstroom	390 mA (max), 220 mA (typisch)
Kabellengte	200 cm
Beschermingsklasse	IP54
Valbestendigheid	tot 1,5 m
Afmetingen van het apparaat	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Specificaties

Afmetingen verpakking	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Gewicht van het apparaat	300 g
Gewicht met verpakking	460 g
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 60°C
Opslagtemperatuur	-40 tot 85°C
Bedrijfsvochtigheid	5% - 95%
Leesbare 1D-codes	alle UPC/EAN/JAN-codes (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), BC-412, Chinese postcode, Codabar/NW7, IATA, Industrieel 2 van 5, Italiaanse apotheekcode, Matrix 2 van 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, volledige ASCII-code 39, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Leesbare 2D-codes	Azteekse code, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Scanengine	CMOS
Scanmethode	handmatig/automatisch
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Interface	USB
Ingebouwd geheugen	Geen
Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen