

Stationaire barcodelezer en QR CMOS sensor HD-S92

SKU: HD-S92 | EAN: 5907614661106



Type: stationaire barcode- en QR-codelezer

Sensor: CMOS-matrix

Scannen: handmatig (knop) / automatisch (bij naderen van de code)

Scansnelheid: 2200 scans per seconde

Stationaire barcodelezer en QR CMOS sensor HD-S92

Model	HD-S92	Garantie	2 jaar
Lichtbron	Rode LED	Optische resolutie	640 x 480 , 120 fps
Scanmethode	Handmatig (op de knop) / automatisch (na het benaderen van de code)	Bevestiging van scannen	licht- en geluidssignaal
Scansnelheid	200 scans per seconde	Scanhoek	rotatie: 0-360 graden, kanteling: ± 65 graden, helling: ± 6 5 graden
Contrast afdrukken	min 25%	Foutenpercentage	≤ 1/2 000 000
Elektrische spanning	5V DC	Bedrijfsstroom	390 mA (max), 220 mA (typisch)
Interface	USB	Kabellengte	200 cm
Beschermingsgraad	IP54	Weerstand tegen vallen	tot 1,5 m
Afmetingen van het apparaat	12 x 11 x 5,3 cm	Afmetingen verpakking	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Gewicht van het apparaat	300 g	Gewicht van het apparaat met verpakking	460 g
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 60°C	Opslagtemperatuur	-40 tot 85°C
Luchtvochtigheid	5% - 95%	Leesbare 1D-codes	Code 39, volledige ASCII-code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, alle UPC/EAN/JAN-codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleaved 2 van 5 (ITF), STD 2 z 5, Industrial 2 van 5, Matrix 2 z 5, Chinese postcode, IATA, MSI/PLESSY, Italiaanse apotheekcode, BC-412
Leesbare 2D-codes	QR-code, Data Matrix, PDF417, Azteekse code, Maxicode	Scanengine	CMOS
Gelezen codes	1D (lijn), 2D (multidimensionaal)	Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Ingebouwd geheugen	Geen	Dockingstation	Geen
Lang bereik	Geen	Lezerstandaard	Geen
USB-ontvanger	Geen		

