HD-RD30C

/ Datasheet

Bedrade RFID-kaartlezer voor MIFARE-compatibele en UNIQUE kaarten, 125 kHz +...

GTIN: 5907614660857



Werkfrequentie: 125 kHz, 13,56 MHz

Leesmethode: automatisch

Bevestiging van meting: licht- en geluidssignaal

Voeding: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Specificaties





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Materiaal	ABS
Leesmethode	automatisch
Scanbevestiging	licht- en geluidssignaal
Leessnelheid	tot 200 ms
Leesafstand	0,5-80 mm
Tijd tussen lezingen	0,5 s
Bedrijfsfrequentie	125 kHz, 13,56 MHz
Voeding	USB DC 5V
Interface	USB
Afmetingen van het apparaat	105 x 68 x 10 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm
Gewicht van het apparaat	140 g
Gewicht met verpakking	310 g
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C

Bedrijfsvochtigheid	0 tot 90%
Opslagluchtvochtigheid	0 tot 90%
Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chiptypen	compatibel met MIFARE 1K S50, compatibel met MIFARE DESFire 2K, compatibel met MIFARE DESFire 4K, compatibel met MIFARE DESFire 8K, compatibel met MIFARE Plus S2K, compatibel met MIFARE Plus S4K, compatibel met MIFARE Plus X2K, compatibel met MIFARE Plus X4K, compatibel met MIFARE S70, EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100