HD-RD30

/ Datasheet

RFID-proximitykaartlezer UNIQUE 125 kHz, bedraad met USB-aansluiting op de...

GTIN: 5907614660109



Werkfrequentie: 125 kHz

Leesafstand: tot 80 mm

Leesmethode: automatisch

Leesbevestiging: licht- en geluidssignaal

Ondersteunde chips: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Interface: USB (HID-toetsenbordemulatie)

Voeding: USB DC 5V

Plug and play: ja, geen stuurprogramma's vereist

HD-RD30

/ Specificaties





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garantie	2 jaar
Fabricagemateriaal	ABS
Leesmethode	automatisch
Bevestiging van lezing	licht- en geluidssignaal
Interface	USB
Leessnelheid	tot 200 ms
Tijd tussen metingen	0,5 s
Leesafstand	0,5-80 mm
Frequentie van gebruik	125 kHz
Stroomvoorziening	USB DC 5V
Kabellengte	140 cm
Afmetingen van het apparaat	105 x 68 x 10 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm
Gewicht van het apparaat	140 g
Gewicht met verpakking	310 g

HD-RD30

/ Specificaties

Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C
Luchtvochtigheid	0 tot 90%
Vochtigheid bij opslag	0 tot 90%
Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chipsoorten	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577