

LF RFID-lezer voor benaderingskaarten, bedraad, 125 kHz, compact, USB naar computer HD-RD20X

SKU: HD-RD20X | EAN: 5907614660147



Werkingsfrequentie: 125 kHz

Leesmethode: automatisch

Bevestiging van meting: licht- en geluidssignaal

Leessnelheid: tot 200 ms

LF RFID-lezer voor benaderingskaarten, bedraad, 125 kHz, compact, USB naar computer HD-RD20X

Model	HD-RD20X	Materiaal	ABS
Leesmethode	automatisch	Scanbevestiging	Signalen
Leessnelheid	tot 200 ms	Leesafstand	0,5-80 mm
Tijd tussen lezingen	0,5 s	Frequentie	125 kHz
Voeding	USB DC 5V	Interface	USB
Kabellengte	140 cm	Afmetingen van het apparaat	94 x 60 x 10 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm	Gewicht van het apparaat	130 g
Gewicht met verpakking	300 g	Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C	Bedrijfsluchtvochtigheid	0 tot 90%
Opslagluchtvochtigheid	0 tot 90%	Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chiptypen	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577		

