HD-RD20X

/ Datasheet

LF RFID-lezer voor benaderingskaarten, bedraad, 125 kHz, compact, USB naar...

GTIN: 5907614660147



Werkingsfrequentie: 125 kHz

Leesmethode: automatisch

Bevestiging van meting: licht- en geluidssignaal

Leessnelheid: tot 200 ms

HD-RD20X

/ Specificaties





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Materiaal	ABS
Leesmethode	automatisch
Scanbevestiging	Signalen
Leessnelheid	tot 200 ms
Leesafstand	0,5-80 mm
Tijd tussen lezingen	0,5 s
Frequentie	125 kHz
Voeding	USB DC 5V
Interface	USB
Kabellengte	140 cm
Afmetingen van het apparaat	94 x 60 x 10 mm
Afmetingen verpakking	125 x 85 x 38 mm
Gewicht van het apparaat	130 g
Gewicht met verpakking	300 g
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 70°C

Opslagtemperatuur	-20 tot 80°C
Bedrijfsvochtigheid	0 tot 90%
Opslagluchtvochtigheid	0 tot 90%
Uitvoerformaat	Decimaal 10 tekens
Leesbare chiptypen	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100