HD340-RS232

/ Datasheet

QR 2D codelezer met CMOS sensor, stationair met RS232 kabel HD340

GTIN: 5907614664503



Type: vaste (desktop) QR- en barcodelezer

Interface: RS232

Scanmodus: automatisch (bewegingssensor, op code)

Scansnelheid: tot 200 scans/seconde

Sensor: CMOS

Gescande codes: 1D en 2D barcodes (inclusief QR, Data Matrix) van gedrukte labels en telefoon/LCD-schermen

Valbestendigheid: tot 1,6 meter

Extra functies: configureerbare prefix/suffix, geschikt voor POS-integratie

HD340-RS232

/ Specificaties





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garantie	2 jaar
Kleur	zwart
Materiaal	ABS
Lichtbron	LED
Resolutie	644x488
Scanbevestiging	piep
Scansnelheid	200 scans per seconde
Scanhoek	360 graden
Voeding	5V
Valbestendigheid	tot 1,6 meter
Afmetingen van het apparaat	8 x 6,8 x 5,3 cm
Afmetingen verpakking	17 x 9 x 6 cm
Gewicht van het apparaat	135 g
Gewicht met verpakking	170 g

HD340-RS232

Leesbare 1D-codes	Industrieel 2 van 5, Matrix 2 van 5, RSS Beperkt, RSS Uitgebreid, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Leesbare 2D-codes	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Ingebouwd geheugen	Geen
Gelezen codes	1D (lijn), 1d-2d, 2D (multidimensionaal)
Dockingstation	Geen
Interface	RS232, Virtual COM
Lang bereik	Geen
Lezerstandaard	Geen
Codes lezen van LCD-scherm	Ja
Scanengine	CMOS
Scanmethode	automatisch (bij het scannen van de code)
USB-ontvanger	Geen