SECUREENTRY-AC100

/ Datasheet

RFID-kaarttoegangscontrolesysteem voor buiten, waterbestendig...

GTIN: 5907614668778



Type verificatie: RFID-kaart 125 kHz, pincode

Max. aantal gebruikers: 1000

Max. aantal RFID-kaarten: 1000

Interface: Wiegand 26 / Wiegand 34

Leesafstand: 1–6 cm

Voeding: DC 12V ± 10%, 0,1A

Behuizing: waterdicht ABS, geschikt voor buitengebruik

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	ABS
Type apparaat	RFID-kaart toegangscontrolesysteem, extern wachtwoord
Ondersteunde RFID-kaarten	125 kHz
Interface	Wiegand 26/ Wiegand 34
Extra functies	bedrade deurbelbediening, Wiegand-uitgang, toegangscontrole, schakelaarbediening
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord
Max. aantal werknemers in de basis	1000
Max. aantal RFID-kaarten	1000
Leesafstand	1-6 cm
Aantal knoppen	13
Knopverlichting	ja
Toegangscontrole	ja

SECUREENTRY-AC100

/ Specificaties

Spanning	DC12V±10%, Stroom: 0,1A
Toetsenbord	siliconen toetsen
Bedrijfstemperatuur	0~45°C
Opslagtemperatuur	-20~ 60°C
Luchtvochtigheid	40%~90%
Vochtigheid bij opslag	20%~90%
Afmetingen product	11 x 6 x 2,2 cm
Afmetingen verpakking	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Gewicht product	50 g
Productgewicht met verpakking	100 g