SECUREENTRY-HL200

/ Datasheet

Elektronische deurklink, toegangscontrole, toetsenbord, vingerafdruk, RFID...

GTIN: 5907614668792



Verificatiemethoden: vingerafdruk, PIN (4–8 cijfers), RFID-kaart 13,56 MHz, mechanische sleutel, TUYA-app

Gebruikerscapaciteit: 300 (vingerafdrukken, PIN's en kaarten gecombineerd)

Beheerders: maximaal 9

RFID-frequentie: 13,56 MHz (Mifare M1)

Compatibele deurdikte: 35–50 mm

Stroomvoorziening: 4× AA 1,5V alkalinebatterijen (6V); nood-USB 5VDC-ingang

Extra functies: sabotage-alarm, aanraaktoetsenblok, TUYA smart-app, stemaanwijzingen

Behuizingsmateriaal: aluminiumlegering

SECUREENTRY-HL200

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	aluminiumlegering
Type apparaat	elektronische handgreep met slot en toegangscontrole
Ondersteunde RFID-kaarten	13,56 MHz
Soorten verificatie	Wachtwoord, vingerafdruk, RFID-kaart, TUYA-app, sleutel
Slothuis	twee tongen
Vingerafdrukherkenning	solid-state FPC
Aantal beheerders in de basis	9
Capaciteit van gebruikers in de basis	300 (vingerafdruk, wachtwoord, kaart)
Gesproken berichten	Eenvoudige installatie met intelligente gesproken aanwijzingen
Toetsenbord	standaard 12-bits aanraaktoetsenbord
Extra functies	Sabotagealarm, tiptoetsenpaneel, samenwerking met TUYA-toepassing

SECUREENTRY-HL200

/ Specificaties

Hoek voor vingerafdrukidentificatie	360°
Foutafwijzingspercentage	≤ 0,1%
Percentage foute diagnoses	≤ 0,0001%
Lengte wachtwoord	4-8 cijfers
Bedrijfsspanning	6 V (je kunt 4 AA 1,5 V alkalinebatterijen of een externe USB-noodvoeding gebruiken)
Initiële stroom	≤ 50μA
Dynamische stroom	≤ 180mA
Reactietijd	≤ 0,1 seconden
Tijd tot ontgrendelen	≤ 1 seconde
Noodstroomvoorziening	5 VDC
Het juiste type deur	roestvrijstalen deuren / anti-inbraakdeuren / koperen deuren / houten deuren
De juiste deurdikte	35-50 mm
Toepassing	huis, appartement, modern kantoor, campus, slaapzaal
Slotgrootte	250*60*28 mm
Bedrijfstemperatuur	-24°C ~60°C
Luchtvochtigheid	20 ~90%