SECUREENTRY-ML200

/ Datasheet

Elektromagnetisch slot voor toegangscontrole op voordeur SecureEntry-ML200

GTIN: 5907614668815



Type apparaat: Tweedraads elektromagnetisch slot voor enkele toegangsdeur

Magneet houdkracht: Tot 280 kg

Spanning: DC 12V en 24V

Ingangs werkstroom: 450 mA

Spanningstolerantie: 115%

Bewakingsuitgang: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. deurstatus)

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 55°C

Compatibele deuren: hout en frameloze glas

SECUREENTRY-ML200

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garantie	1 jaar
Type apparaat	Tweedraads elektromagnetisch slot voor enkele ingangsdeur
Magneetvermogen	Tot 280 kg
Spanning	DC12V en 24V
Ingangsbedrijfsstroom	450 mA
Spanningstolerantie	115%
Magnetische sensorbewakingsuitgang	(SPDT 1A 12V DC), bewaakt op afstand de status van deurvergrendeling of -ontgrendeling. (N.C. uitgang - deur open; N.O. uitgang - deur dicht).
Bedrijfstemperatuur	-10-55°C
Luchtvochtigheid	0-95% niet-condenserend
Afmetingen slot	(L) 25 x (B) 4,8 x (H) 2,6 cm
Afmeting montageplaat	(L) 25 x (B) 2,5 x (H) 0,6 cm
Afmetingen ankerplaat	(L) 18 x (B) 3,8 x (H) 1,1 cm
Speciale afwerkingen voor de magneet en ankerplaat	zink

Afmetingen verpakking	26,7 x 6,5 x 6 cm
Gewicht product	1,85 kg
Gewicht met verpakking	5 kg