SECUREENTRY-HL100

/ Datasheet

Elektronische deurklink met toegangscontrole voor vingerafdruk RFID...

GTIN: 5907614668822



Verificatietypen: vingerafdruk, PIN-code, RFID-kaart (13,56 MHz Mifare), klassieke sleutel

Gebruikerscapaciteit: 300 (vingerafdrukken, RFID-kaarten en PIN-codes gecombineerd)

Voeding: DC6V (4× AAA alkalinebatterijen inbegrepen) + USB-poort voor externe voeding

Compatibele deurdikte: 41–55 mm

Slotinzertafmetingen: 35 × 85 mm

Klinkrichting: universeel (links of rechts)

Inbraakalarm: ja (alarm 30 s + toetsenbordvergrendeling 180 s na 5 mislukte pogingen)

PIN-lengte aanraakgevoelig toetsenbord: 4–10 cijfers

SECUREENTRY-HL100

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Garantie	1 jaar
Type apparaat	elektronische handgreep met slot en toegangscontrole
Ondersteunde RFID-kaarten	13,56 MHz
Soorten verificatie	Wachtwoord, vingerafdruk, RFID-kaart, TUYA-app, sleutel
Capaciteit van gebruikers in de basis	300
De juiste deurdikte	41 - 55 mm
Extra functies	Touch-toetsenbord, samenwerking met TUYA-toepassing
Insteek	35 x 85
Compatibiliteit	Compatibel met meer dan 10 spiebanen, inclusief een Europees standaard slothuis
Richting handvat	universeel, links of rechts
Spanning	DC6V, 4 AAA alkalinebatterijen
Alarmspanning	4.8V
Slotgrootte	3,8 x 29 cm

SECUREENTRY-HL100

/ Specificaties

Volumeniveau	1-6
Lengte wachtwoord	4-10 cijfers
Interface	USB
Ondersteunde talen	Chinees, Engels
Bel/alarm	ja
Toegangscontrole	ja
Afmetingen verpakking	40 x 26 x 9,2 cm
Gewicht product	1 kg
Gewicht met verpakking	6 kg