SECUREENTRY-CR20LF

/ Datasheet

RFID-lezer voor toegangscontrole voor 125 kHz kaarten IP66-bestendig...

GTIN: 5907614668839



Type apparaat: RFID-kaartlezer voor toegangscontrole

RFID-technologie: 125 kHz (EM-standaardchips)

Interface: Wiegand 26

Leesbereik: 0–5 cm

Beschermingsgraad: IP66

Bedrijfstemperatuur: -40°C tot 60°C

Voeding: 9–18V DC

Afmetingen: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garantie	1 jaar
Type apparaat	RFID-lezer met toegangscontrole
Ondersteunde RFID-kaarten	125 kHz
Interface	Wiegand 26
Type verificatie	125 kHz RFID-kaart
Leesafstand	0-5 cm
Toegangscontrole	tak
Spanning	9-18V DC
Beschermingsgraad	IP66
Leesbare chipsoorten	EM
Bedrijfstemperatuur	-40°C - 60°C
Luchtvochtigheid	10%-98%
Afmetingen product	12 x 4,8 x 2 cm
Afmetingen verpakking	14 x 8,5 x 3,6 cm
Gewicht product	105 g

Productgewicht met verpakking	145 g