SECUREENTRY-HL300

/ Datasheet

RFID elektronische deurklink voor toegangscontrole vingerafdrukkaart, slim...

GTIN: 5907614668945



Type verificatie: vingerafdruk, PIN-code, RFID-kaart 13,56 MHz, TUYA-app, mechanische sleutel

Capaciteit gebruikersdatabase: 300 (vingerafdrukken, wachtwoorden, kaarten)

Vingerafdruksensor: FPC-halfgeleider

Werkingsfrequentie: 13,56 MHz (Mifare 1)

Voeding: 12V (8x AA 1,5V alkalinebatterijen; externe USB-noodvoeding ondersteund)

Compatibele deurdikte: 35–120 mm

Extra functies: sabotagealarm, laag batterijwaarschuwingsalarm, touchpad, TUYA smart-app ondersteuning

SECUREENTRY-HL300

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	aluminiumlegering
Type apparaat	elektronische handgreep met slot en toegangscontrole
Ondersteunde RFID-kaarten	13,56 MHz
Soorten verificatie	Wachtwoord, vingerafdruk, RFID-kaart, TUYA-app, sleutel
Vingerafdruklezer	solid-state FPC
Aantal beheerders in de basis	9
Capaciteit van gebruikers in de basis	300 (vingerafdruk, wachtwoord, kaart)
Gesproken berichten	Eenvoudige installatie met intelligente gesproken aanwijzingen
Toetsenbord	standaard aanraaktoetsenbord
Extra functies	Laag stroomalarm, sabotagealarm, tiptoetsenbord, samenwerking met TUYA-toepassing
Lengte wachtwoord	6-8 cijfers

SECUREENTRY-HL300

/ Specificaties

Bedrijfsspanning	12V (8 stuks AA 1,5V alkalinebatterijen, een externe USB-noodvoeding kan worden gebruikt)
Ruststroom	< 50-56µA
Bedrijfsstroom	> 250 µA
Het juiste type deur	roestvrijstalen deuren, anti-inbraakdeuren, koperen deuren, houten deuren
Dikte deur	35-120 mm
Insteek	60 x 68
Afmetingen slot	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Afmetingen verpakking	22,5 x 44,7 x 14 cm
Gewicht van het apparaat	1 kg
Gewicht met verpakking	4 kg
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 60°C
Luchtvochtigheid	20% ~ 93%