SECUREENTRY-PS30-5A

/ Datasheet

Voeding voor toegangscontroleapparaten, DC12V, 5A stroom, metalen behuizing...

GTIN: 5907614669034



Ingangsspanning: AC100-240V, 50-60 Hz

Uitgangsspanning: DC12V

Uitgangsstroom: 5A

Elektrische slotvertraging: 0-10 s (instelbaar)

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 65 °C

Behuizing: metaal

Beveiliging tegen overbelasting: ja (alle uitgangsklemmen)

Afmetingen: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garantie	1 jaar
Type apparaat	voeding voor toegangscontroleapparaten
Ingangsstroom	AC100-240V
Uitgangsspanning	DC12V
Uitgangsstroom	5A
Ingangsfrequentie	50~60Hz
Afstembereik uitgangsstroom	+/- 10% ~ +/- 15%
Oplaadstabiliteit	1% van typische waarde
Uitgangsstabiliteit	0,5% van typische waarde
Piekwaarde	100mVp-p typische waarde
Wachttijd	typische waarde bij volle belasting is 20 ms
Bedrijfstemperatuur	-20°C - 65°C
Bescherming tegen overbelasting	alle uitgangsklemmen zijn beveiligd tegen kortsluiting
Vertraging elektrische vergrendeling	0-10 s

Afmetingen apparaat	13 x 7,5 x 5 cm
Afmetingen verpakking	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Gewicht van het apparaat	300 g
Gewicht met verpakking	400 g