

Voeding voor toegangscontroleapparaten, DC12V, 5A stroom, metalen behuizing SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



Ingangsspanning: AC100-240V, 50-60 Hz

Uitgangsspanning: DC12V

Uitgangsstroom: 5A

Elektrische slotvertraging: 0-10 s (instelbaar)

Voeding voor toegangscontroleapparaten, DC12V, 5A stroom, metalen behuizing SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Garantie	1 jaar
Type apparaat	voeding voor toegangscontroleapparaten	Ingangsstroom	AC100-240V
Uitgangsspanning	DC12V	Uitgangsstroom	5A
Ingangsfrequentie	50~60Hz	Afstembereik uitgangsstroom	+/- 10% ~ +/- 15%
Oplaadstabiliteit	1% van typische waarde	Uitgangsstabiliteit	0,5% van typische waarde
Piekwaarde	100mVp-p typische waarde	Wachttijd	typische waarde bij volle belasting is 200 ms
Bedrijfstemperatuur	-20°C - 65°C	Bescherming tegen overbelasting	alle uitgangsklemmen zijn beveiligd tegen kortsluiting
Vertraging elektrische vergrendeling	0-10 s	Afmetingen apparaat	13 x 7,5 x 5 cm
Afmetingen verpakking	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Gewicht van het apparaat	300 g
Gewicht met verpakking	400 g		

