SECUREENTRY-AC400

/ Datasheet

Toegangscontrolesysteem, RFID kaart- en PIN lezer, Wiegand 26, 125 kHz, touch...

GTIN: 5907614669423



Verificatietype: RFID-kaart 125 kHz, PIN-code

Werkfrequentie: 125 kHz

Interface: Wiegand 26 Output

Bedrijfsspanning: DC 9V – 16V (standaard 12V)

Werkstroom: 70 mA

Toetsenbord: aanraaktoetsenbord

Behuizing: waterdicht

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garantie	1 jaar
Leesafstand	5-10 cm
Type apparaat	Toegangscontrolelezer voor RFID-kaarten
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord
Werkfrequentie	125 kHz
Type gelezen kaarten	EM
Reactiesnelheid	minder dan 0,2 seconden
Communicatieafstand	100 m
Gegevensoverdracht	in realtime
Lichtsignaal	ingebouwde LED (tweekleurige LED)
Geluidssignaal	ingebouwde luidspreker (zoemer)
Audiovisuele signalering	wanneer de geregistreerde kaart in de lezer wordt gestoken, knippert de rode LED groen en klinkt er een pieptoon
Toetsenbord en toetsen	aanraaktoetsenbord
Weerstand	bescherming tegen binnendringend water

SECUREENTRY-AC400

/ Specificaties

Spanning	DC 9V - 16V, standaard DC12
Bedrijfsstroom	70 mA
Toegangscontrole	ja
Interface	Wiegand 26 uitgang
Bedrijfstemperatuur	-25º C - 75º C
Bedrijfsluchtvochtigheid	10%-90%
Afmetingen product	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Afmetingen verpakking	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gewicht product	200 g
Gewicht product met verpakking	400 g