

Toegangscontrolesysteem, RFID kaart- en PIN lezer, Wiegand 26, 125 kHz, touch toetsenbord, waterdicht SecureEntry-AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



**Verificatietype:** RFID-kaart 125 kHz, PIN-code  
**Werkfrequentie:** 125 kHz  
**Interface:** Wiegand 26 Output  
**Bedrijfsspanning:** DC 9V - 16V (standaard 12V)

# Toegangscontrolesysteem, RFID kaart- en PIN lezer, Wiegand 26, 125 kHz, touch toetsenbord, waterdicht SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Garantie	1 jaar
Leesafstand	5-10 cm	Type apparaat	Toegangscontrolelezer voor RFID-kaarten
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord	Frequentie van gebruik	125 kHz
Type gelezen kaarten	EM	Reactiesnelheid	minder dan 0,2 seconden
Communicatieafstand	100 m	Gegevensoverdracht	in realtime
Lichtsignaal	ingebouwde LED (tweekleurige LED)	Geluidssignaal	ingebouwde luidspreker (zoemer)
Audiovisuele signalering	wanneer de geregistreerde kaart in de lezer wordt gestoken, knippert de rode LED groen en klinkt er een pieptoon	Toetsenbord en toetsen	aanraaktoetsenbord
Weerstand	bescherming tegen binnendringend water	Spanning	DC 9V - 16V, standaard DC12
Bedrijfsstroom	70 mA	Toegangscontrole	ja
Interface	Wiegand 26 uitgang	Bedrijfstemperatuur	-25° C - 75° C
Luchtvochtigheid	10%-90%	Afmetingen product	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Afmetingen verpakking	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Gewicht product	200 g
Productgewicht met verpakking	400 g		

