SECUREENTRY-AC500

/ Datasheet

RFID-lezer voor proximity kaart en wachtwoord, toetsenpaneel voor...

GTIN: 5907614669454



Verificatietype: RFID proximity-kaart / sleutelhanger, PIN-code

Bedrijfsfrequentie: 125 kHz

Bedrijfsspanning: DC 12V

Interface: Wiegand 26

Max. aantal gebruikers in geheugen: 2.000 kaarten en wachtwoorden

Beschermingsgraad: IP65 (water- en stofbestendig)

Behuizingmateriaal: zinklegering, zilver

SECUREENTRY-AC500

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	duurzame zinklegering
Kleur	zilver
Ondersteunde RFID-kaarten	EM
Frequentie van gebruik	125 kHz
Type apparaat	Toegangscontrolelezer voor RFID-kaart en wachtwoord
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord
Leesafstand	> 10 cm
Aantal knoppen	13
Toegangscontrole	ja
Bedrijfsspanning	DC12V
Statische stroom	< 8mA
Openingsstroom vergrendeling	< 1000 mA
Interface	Wiegand 26
Beschermingsgraad	IP65

SECUREENTRY-AC500

/ Specificaties

Bedrijfstemperatuur	-10°C - 70°C
Luchtvochtigheid	10% - 90%
Afmetingen product	12 x 1,8 x 5,6 cm
Afmetingen verpakking	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Gewicht product	500 g
Productgewicht met verpakking	700 g