

RFID-lezer voor proximity kaart en wachtwoord,
toetsenpaneel voor toegangscontrole, 125 kHz, DC12V,
waterbestendig, zilver SecureEntry-AC500

SKU: SecureEntry-AC500 | EAN: 5907614669454



Verificatietype: RFID proximity-kaart / sleutelhanger, PIN-code

Bedrijfsfrequentie: 125 kHz

Bedrijfsspanning: DC 12V

Interface: Wiegand 26

RFID-lezer voor proximity kaart en wachtwoord, toetsenpaneel voor toegangscontrole, 125 kHz, DC12V, waterbestendig, zilver SecureEntry-AC500

Model	SecureEntry-AC500	Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	duurzame zinklegering	Kleur	zilver
Ondersteunde RFID-kaarten	EM	Frequentie van gebruik	125 kHz
Type apparaat	Toegangscontrolelezer voor RFID-kaart en wachtwoord	Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord
Leesafstand	> 10 cm	Aantal knoppen	13
Toegangscontrole	ja	Bedrijfsspanning	DC12V
Statische stroom	< 8mA	Openingsstroom vergrendeling	< 1000 mA
Interfejs	Wiegand 26	Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfstemperatuur	-10°C - 70°C	Luchtvochtigheid	10% - 90%
Afmetingen product	12 x 1,8 x 5,6 cm	Afmetingen verpakking	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Gewicht product	500 g	Productgewicht met verpakking	700 g

