SECUREENTRY-CR60LF

/ Datasheet

Toegangscontrolelezer, RFID kaartverificatie, 125 kHz, DC9-16V, compact, LED...

GTIN: 5907614669478



Apparaattype: RFID-lezer voor toegangscontrole (alleen lezer, vereist externe controller)

RFID-technologie: 125 kHz (EM-compatibele chips)

Interface: Wiegand 26 of 34 (selecteerbaar)

Leesbereik: 2–10 cm (afhankelijk van kaart/tag)

Reactietijd: <0,2 s

Voeding: DC 9–16V (standaard 12V), 70 mA

Behuizingsmateriaal: zinklegering

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garantie	1 jaar
Fabricagemateriaal	zinklegering
Type apparaat	RFID-lezer met acc125 kHz
Frequentie van gebruik	125 kHz
Type verificatie	RFID-kaart
Reactiesnelheid	minder dan 0,2 seconden
Leesafstand	2-10 cm, afhankelijk van de kaart of tag
Toegangscontrole	ja
Lichtsignaal	tweekleurige LED
Geluidssignaal	ingebouwde luidspreker (zoemer)
Communicatieafstand	100 meter
Gegevensoverdracht	in realtime
Bedrijfsspanning	DC 9V - 16V, standaard 12V
Bedrijfsstroom	70mA
Interface	Wiegand 26 of 34

SECUREENTRY-CR60LF

Bedrijfstemperatuur	-25º C - 75º C
Luchtvochtigheid	10%-90%
Afmetingen product	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Afmetingen verpakking	10,5 x 9,6 x 3 cm
Gewicht product	100 g
Productgewicht met verpakking	250 g