

Toegangscontrolelezer voor 13,56 MHz RFID-kaart en wachtwoord, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, aanraaktoetsenbord, compact SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 590761469898



**Type verificatie:** RFID-kaart (13.56 MHz), PIN-wachtwoord

**Werkfrequentie:** 13.56 MHz

**Voeding:** DC 9V-16V (standaard 12V)

**Leesbereik:** 5-10 cm

# Toegangscontrolelezer voor 13,56 MHz RFID-kaart en wachtwoord, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, aanraaktoetsenbord, compact SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Garantie	1 jaar
Type apparaat	Toegangscontrolelezer voor RFID-kaart en wachtwoord	Frequentie van gebruik	13,56 MHz
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord	Reactiesnelheid	minder dan 0,2 seconden
Leesafstand	5-10 cm	Toegangscontrole	ja
Lichtsignaal	tweekleurige LED	Geluidssignaal	ingebouwde luidspreker (zoemer)
Communicatieafstand	100 meter	Gegevensoverdracht	in realtime
Bedrijfsspanning	DC 9V - 16V, standaard 12V	Bedrijfsstroom	70mA
Interface	Wiegand 26 lub 34	Bedrijfstemperatuur	-25° C - 75° C
Luchtvochtigheid	10%-90%	Afmetingen product	8,6 x 8,6 x 2 cm
Afmetingen verpakking	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Gewicht product	100 g
Productgewicht met verpakking	300 g		

