

Toegangscontrole, 13,56 MHz RFID-kaartlezer, waterbestendig, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Verificatietype: RFID-kaart 13.56 MHz
RFID-standaard: ISO 14443A/B (Mifare-compatibel)
Interface: Wiegand 26/34
Leesbereik: 3-10 cm

Toegangscontrole, 13,56 MHz RFID-kaartlezer, waterbestendig, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Garantie	1 jaar
Type apparaat	RFID-lezer met toegangscontrole	Type verificatie	RFID-kaart
Fabricagemateriaal	metaal	Reactiesnelheid	minder dan 0,2 seconden
Nabijheidsbereik	3-10 cm	Communicatieafstand	100 meter
Gegevensoverdracht	in realtime	Bedrijfsspanning	DC9V-16V, standaard 12V
Bedrijfsstroom	70 mA	Lichtsignaal	Ingebouwde LED (tweekleurige LED)
Geluidssignaal	Ingebouwde luidspreker (zoemer)	Audiovisuele signalering	wanneer de geregistreerde kaart in de lezer wordt gestoken, knippert de rode LED groen en klinkt er een pieptoon
Interface	Wiegand 26/34	Ondersteunde RFID-kaarten	13,56 MHz Mifare
Toegangscontrole	ja	Beschermingsgraad	IP68
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot 75°C	Luchtvochtigheid	10%-90%
Afmetingen product	12 x 6,5 x 2,1 cm	Afmetingen verpakking	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Gewicht product	400 g	Productgewicht met verpakking	500 g

