SECUREENTRY-AC900HF

/ Datasheet

Standalone toegangscontrole voor RFID-kaarten en 13,56 mHz wachtwoord...

GTIN: 5907614669973



Type verificatie: RFID-kaart (13.56 MHz, Mifare), PIN-code

Werkfrequentie: 13.56 MHz

Max. gebruikers in geheugen: 1000

Leesafstand: 2–10 cm

Interface: Wiegand 26 Output

Bedrijfsspanning: DC 12V ±12%

Relaisuitgang: DC 12V / 3A

Behuizing: metaal

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garantie	1 jaar
Type apparaat	standalone toegangscontroller
Werkfrequentie	13,56 mHz
Max. aantal werknemers in de database	1000
Leesafstand	2-10 cm
Toetsenbord en toetsen	aanraken
Leesbare chiptypes	Mifare
Interface	Wiegand 26
Bedrijfsspanning	DC 12V +- 12%
Bedrijfsstroom	1,2A
Vergrendelingsrelais	DC 12V/3A
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 45°C
Bedrijfsluchtvochtigheid	40% - 90%
Afmetingen product	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Afmetingen verpakking	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gewicht product	200 g
Gewicht product met verpakking	400 g