SECUREENTRY-AC900LF

/ Datasheet

Standalone 125 kHz RFID kaart en wachtwoord toegangscontroller...

GTIN: 5906935200186



Verificatietype: 125 kHz RFID-kaart / sleutelhanger, PIN-wachtwoord

RFID-frequentie: 125 kHz (LF)

Gebruikerscapaciteit: 1000

Bedrijfsspanning: DC 12V

Uitgangsinterface: Wiegand 26

Slotaansluiting: ingebouwd relais (elektromagnetisch / elektrische deuropener)

Programmering: standalone, direct op het apparaat

Behuizing: metaal, compact

SECUREENTRY-AC900LF

/ Specificaties





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garantie	1 jaar
Type apparaat	standalone toegangscontroller voor RFID-kaart en wachtwoord
Type verificatie	RFID-kaart, wachtwoord
Frequentie van gebruik	125 kHz
Max. aantal werknemers in de basis	1000
Leesafstand	5 - 15 cm
Toetsenbord en toetsen	aanraaktoetsenbord
Leesbare chipsoorten	EM
Interface	Wiegand 26 Uitgang
Bedrijfsspanning	DC 12V +- 12%
Bedrijfsstroom	1,2A
Relais vergrendelen	DC 12V/3A
Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 45°C
Luchtvochtigheid	40% - 90%

Afmetingen product	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Afmetingen verpakking	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gewicht product	200 g
Productgewicht met verpakking	400 g