

Barcodescanner met standaard, bedrade lezer, automatisch lezen, RS232-interface HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



Scansnelheid: 200 keer/seconde

Type gescande codes: 1D streepjescodes van LCD- en LED/OLED-schermen

Bevestiging van scannen: licht- en geluidssignaal

Beschermingsgraad: IP54

Barcodescanner met standaard, bedrade lezer, automatisch lezen, RS232-interface HD10C

Model	HD10C-RS232	Lichtbron	620nm LED
Scanengine	CCD	Scanmethode	automatically (after approaching the code), handmatig (drukknop)
Scanbevestiging	licht- En Geluidssignaal	Scansnelheid	200 Keer Per Seconde
Interface	RS232	Kabellengte	140 cm
Beschermingsklasse	IP54	Afmetingen van het apparaat	16 x 9,5 x 6,5 cm
Afmetingen van de basis	24 x 12 x 12 cm	Afmetingen verpakking	18,5 x 12 x 8,5 cm
Gewicht van het apparaat	300 g	Gewicht met verpakking	370 g
Bedrijfstemperatuur	-20 - 50°C	Opslagtemperatuur	-40 - 60°C
Leesbare 1D-codes	andere één-dimensies, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI		

