

Rubber tag met 865-868MHz RFID-tag, drukbestendig, Tag-R6P-3200

SKU: Tag-R6P-3200 | EAN: 5906935200803



Werkfrequentie: EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz

Materiaal: rubber

Leesafstand: tot 3,0 m op metaal (handheld lezer), tot 6,5 m op metaal (stationaire lezer)

Kleur: zwart

Rubber tag met 865-868MHz RFID-tag, drukbestendig, Tag-R6P-3200

Model	Tag-R6P-3200	Kleur	zwart
Materiaal	rubber	Bedrijfsfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 3,0 m op metaal (handheld lezer), tot 6,5 m op metaal (stationaire lezer)	IC-type	Impinj Monza R6-P
Geheugen	EPC 128 bits, USER 32 bits, TID 96 bits	Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	Tot 50 jaar	Afmetingen	320 x 125 mm
Gat	13,5 mm x 2	Gewicht	1020 g
Werktemperatuur	-40°C tot +85°C	Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
IP-beschermingsgraad	IP68	Certificeringen	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE