TAG-U8-3002

/ Datasheet

Industriële RFID tag, bestand tegen hoge temperaturen, zuren en logen...

GTIN: 5906935200872



Bedrijfsfrequentie: EU 865–868 MHz, VS 902–928 MHz

Materiaal: PEEK

Geschikt oppervlak: metalen oppervlakken

Leesbereik: tot 3 m (handlezer), tot 6 m (vaste lezer)

Chiptype: NXP UCODE 8

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +150 °C

Beschermingsklasse: IP68, IP69K

Druksterkte: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Specificaties



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Kleur	zwart
Materiaal	PEEK
Geschikt oppervlak	metalen oppervlakken
Werkfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Van 3 m (handlezer) tot 6 m (stationaire lezer)
IC-type	NXP UCODE 8
Geheugen	EPC 128 bits, TID 96 bits
Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	tot 50 jaar
Afmetingen	41 x 29 x 11,8 mm
Gaten	2,3 mm x 4
Gewicht	19 g
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +150°C
Opslagtemperatuur	-60 °C tot +250 °C
IP-beschermingsgraad	IP68, IP69K

Druksterkte	150 MPa
Certificeringen	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE