

Bevestigingsschroeven met 865-868MHz RFID tags, Tag-H3-M16, set van 5 stuks

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Werkingsfrequentie: EU 865–868 MHz, VS 902–928 MHz

Materiaal: staal

Leesbereik: tot 120 cm (draagbare lezer), tot 200 cm (vaste lezer)

Chiptype: Alien Higgs-3

Bevestigingsschroeven met 865-868MHz RFID tags, Tag-H3-M16, set van 5 stuks

Model	Tag-H3-M16-5	Kleur	zilvergrijs
Materiaal	staal	Werkfrequentie	EU 865-868 MHz, VS 902-928 MHz
Leesafstand	Tot 120 cm (handheld lezer), tot 200 cm (stationaire lezer)	IC-type	Buitenaardse Higgs-3
Geheugen	EPC 96 bits (tot 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits	Schrijfcycli	100.000 keer
Gegevensopslag	Tot 50 jaar	Afmetingen	M16-schroef, 16 x 24 mm
Gewicht	250 g	Bedrijfstemperatuur	-40°C tot 100°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 150°C	Beschermingsgraad IP	IP68
Certificeringen	Goedgekeurde reeks, Goedgekeurde RoHS, Goedgekeurde CE		