HD650-ETH

/ Karta katalogowa

Przemysłowy czytnik QR z modułem sieciowym TCP/IP, do linii produkcyjnych...

GTIN: 5906935201183



Metoda skanowania: automatyczna (po zbliżeniu kodu)

Obsługiwane interfejsy: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Stopień ochrony: IP65, zapewnia ochronę przed wnikaniem wody, pyłu i brudu

Czytelne kody kreskowe: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR i DataMatrix, niezawodny odczyt kodów na ruchomych liniach produkcyjnych

HD650-ETH

/ Specyfikacje





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Materiał	stop aluminium
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy
Rozdzielczość	1280 x 800 px
Kąt skanowania	46° w poziomie i 29° w pionie
Kontrast wydruku	≥20%
Interfejs	Ethernet, POE, RS232, USB typu C
Zasilanie	5-36 VDC
Prąd roboczy	300 mA ±5% (typowo), 450 mA ±5% (maksymalnie)
Prąd w trybie czuwania	100 mA ±5%
Klasa ochrony	IP65
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C

Odczytywane kody 1D	Farmakod, Kod złożony, Kod-A, Plessey, Prosty 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-rozszerzony, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Wymiary zewnętrzne	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Waga	75 g
Wymiary opakowania	19 x 10 x 7,2 cm
Waga z opakowaniem	1 kg
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)
Silnik skanujący	CMOS
Stacja dokująca	Nie
Stojak na czytnik	Nie
Odbiornik USB	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Daleki zasięg	Nie