HD67

/ Karta katalogowa

Przewodowy laserowy skaner kodów kreskowych USB, ręczny, programowalny...

GTIN: 5905669434096



Metoda skanowania: ręczna (aktywacja przyciskiem)

Źródło światła: laser 650–670 nm

Prędkość skanowania: 100 skanów na sekundę

Interfejs: USB

Długość kabla: 200 cm

Klasa ochrony: IP54

Dodatkowe funkcje: programowalny prefiks i sufiks, kompatybilność z kasami fiskalnymi

Zestaw zawiera: czytnik, kabel USB, instrukcja obsługi

HD67

/ Specyfikacje





Model	HD67
EAN	5905669434096
Gwarancja	2 lata
Materiał	ABS+PC
Źródło światła	650-670 nm Laser
Potwierdzenie skanowania	Sygnał dźwiękowy i wizualny (buzzer, LED)
Szybkość skanowania	100 skanów na sekundę
Dokładność odczytu	0,10 mm
Odległość odczytu	25-600 mm
Długość kabla	200 cm
Klasa ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	65 x 160 x 90 mm
Wymiary opakowania	210 x 115 x 85 mm
Waga urządzenia	160 g
Waga z opakowaniem	240 g
Temperatura robocza	0 - 45°C
Temperatura przechowywania	-40 - 60°C

Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	EAN-128, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Silnik skanujący	Laser
Interfejs	USB
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Stojak na czytnik	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Odbiornik USB	Nie