HD9100B

/ Karta katalogowa

Przemysłowy skaner QR i kodów kreskowych ze stacją dokującą, WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201305



Metoda skanowania: ręczna (aktywowana przyciskiem)

Silnik skanujący: CMOS, odczytuje 1D i 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Prędkość skanowania: 500 skanów na sekundę

Komunikacja bezprzewodowa: radio 433 MHz, Bluetooth 4.1

Zasięg bezprzewodowy: 10 m Bluetooth, 100–800 m w pomieszczeniach, 1200 m na zewnątrz (radio)

Wbudowana pamięć: 16 MB, do 50 000 kodów

Akumulator: 1800 mAh, do 24 h (1D) / 16 h (2D)

Dodatkowe funkcje: stacja dokująca z regulowanym stojakiem, skanowanie z ekranu, odporność na upadki z 1,5 m

HD9100B

/ Specyfikacje





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Czujnik CMOS
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Potwierdzenie skanowania	LED, buzzer, wibracja
Szybkość skanowania	500 skanów na sekundę
Współczynnik błędów	1/5 000 000
Pamięć kodów	16 MB (do 50 000 kodów)
Komunikacja bezprzewodowa	433 MHz, bluetooth
Zasięg pracy bezprzewodowej	10 m (Bluetooth), 100-800 m wewnątrz, do 1200 m na zewnątrz (radio)
Pojemność baterii	1800 mAh
Czas pracy	Do 24 h (1D), do 16 h (2D)
Czas ładowania	4 godziny
Czas czuwania	30 dni
Odporność na upadki	do 1,5 metra

HD9100B

/ Specyfikacje

Wymiary urządzenia	185 x 70 x 100 mm
Wymiary podstawy	180 x 100 x 75 mm
Wymiary opakowania	195 x 220 x 85 mm
Waga urządzenia	590 g
Waga z opakowaniem	770 g
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	ISBN, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Silnik skanujący	CMOS
Interfejs	USB
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Stojak na czytnik	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Tak
Daleki zasięg	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Tak