HD4600-LR

/ Karta katalogowa

Przemysłowy dalekozasięgowy skaner QR i kodów kreskowych do magazynu ze...

GTIN: 5906935201299



Metoda skanowania: ręczna (przycisk)

Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, Bluetooth

Zasięg bezprzewodowy: do 100 m (2,4 GHz), do 10 m (Bluetooth)

Zasięg odczytu: do 7 metrów

Silnik skanujący: CMOS (2688 x 1520)

Pamięć wbudowana: do 100 000 kodów

Pojemność baterii: 2600 mAh

Stopień ochrony: IP67

HD4600-LR

/ Specyfikacje





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Gwarancja	2 lata
Rozdzielczość	2688 x 1520
Źródło światła	Zielony laser celowniczy 520 nm, 2 diody oświetlające
Potwierdzenie skanowania	LED, buzzer i wibracja
Odległość odczytu	Do 7 metrów
Kąt skanowania	Nachylenie +/-60°, skos +/-60°, obrót 360°
Pamięć kodów	Do 100 000 kodów
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 G, bluetooth
Zasięg pracy bezprzewodowej	Do 100 m (2.4 GHz), do 10 m (Bluetooth)
Kontrast wydruku	30-pl
Napięcie robocze	(3.3V-4.2V) +/-5%
Prąd maksymalny	480 mA
Pojemność baterii	2600 mAh
Czas ładowania	4-6 godzin

HD4600-LR

/ Specyfikacje

Długość kabla	1.2 m
Klasa ochrony	IP67
Odporność na upadki	Do 7 metrów
Temperatura robocza	-30 do 60°C
Temperatura przechowywania	-30 do 70°C
Wilgotność pracy	5% do 95%
Wymiary podstawy	16.5 x 11 x 8.5 cm
Wymiary urządzenia	10 x 7 x 17 cm
Wymiary opakowania	20 x 16 x 12 cm
Waga	200 g
Waga z opakowaniem	500 g
Odczytywane kody 1D	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matryca 2 z 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Odczytywane kody 2D	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Silnik skanujący	CMOS
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Interfejs	USB, Virtual COM
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Wbudowana pamięć	Tak
Stacja dokująca	Tak
Stojak na czytnik	Nie
Daleki zasięg	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak

Odbiornik USB	Tak