# HD-S10

/ Karta katalogowa

Kompaktowy stacjonarny czytnik kodów kreskowych HD-S10

GTIN: 5905669434522



**Silnik skanujący**: laser

**Odczytywane kody**: 1D

**Metoda skanowania**: automatyczna (aktywacja zbliżeniowa)

**Interfejs**: USB

**Prędkość skanowania**: 200 skanów/s

**Długość kabla**: 180 cm

**Stopień ochrony**: IP52

**Wymiary urządzenia**: 69 x 50 x 21 mm

# HD-S10

/ Specyfikacje





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-S10 |
| **EAN** | 5905669434522 |
| **Gwarancja** | 2 lata |
| **Materiał** | ABS+PC |
| **Źródło światła** | 650 nm Laser |
| **Potwierdzenie skanowania** | Sygnał dźwiękowy (buzzer) |
| **Szybkość skanowania** | 200 skanów na sekundę |
| **Szerokość odczytu** | 100 mm |
| **Długość kabla** | 180 cm |
| **Klasa ochrony** | IP52 |
| **Wymiary urządzenia** | 69 x 50 x 21 mm |
| **Wymiary opakowania** | 124 x 90 x 40 mm |
| **Waga urządzenia** | 100 g |
| **Waga z opakowaniem** | 150 g |
| **Temperatura robocza** | 0 - 45°C |
| **Temperatura przechowywania** | -20 - 60°C |
| **Wilgotność pracy** | 5 - 95% |

| | |
|---|---|
| **Odczytywane kody 1D** | GS1-DataBar, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Silnik skanujący** | Laser |
| **Interfejs** | USB |
| **Metoda skanowania** | automatycznie (po zbliżeniu kodu) |
| **Stojak na czytnik** | Nie |
| **Wbudowana pamięć** | Nie |
| **Odczytywane kody** | 1D (linia) |
| **Stacja dokująca** | Nie |
| **Daleki zasięg** | Nie |
| **Odczytywanie kodów z ekranu LCD** | Nie |
| **Odbiornik USB** | Nie |