HD-SM820

/ Karta katalogowa

Wbudowany moduł skanowania QR z RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Sensor skanujący: CMOS (640 x 480 px)

Skanowane kody: 1D i 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Metoda skanowania: automatyczna (zbliżeniowa)

Interfejs: RS232

Odczyt z ekranu: tak (LCD, LED, OLED)

Wymiary urządzenia: 61 x 65 x 26 mm

Waga urządzenia: 40 g

HD-SM820

/ Specyfikacje





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Gwarancja	2 lata
Czujniki	CMOS 640 x 480 px
Częstotliwość kompatybilnych breloków i kart RFID	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Kąt skanowania	Obrót ±360°, poziomy ±70°, nachylenie ±70°
Wymiary urządzenia	61 x 65 x 26 mm
Wymiary opakowania	190 x 100 x 50 mm
Waga urządzenia	40 g
Waga z opakowaniem	200 g
Temperatura robocza	-10 - 60°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code

HD-SM820

Silnik skanujący	CMOS
Interfejs	RS232
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)
Stojak na czytnik	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Nie