HD650-RS232

/ Karta katalogowa

Przemysłowy stacjonarny skaner QR kodów kreskowych, IP65, RS232, linia...

GTIN: 5906935201152



Silnik skanujący: CMOS (1280 x 800 px)

Odczytywane kody: 1D i 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Metoda skanowania: automatyczna (zbliżeniowa)

Interfejs: RS232

Stopień ochrony: IP65

Materiał obudowy: aluminium

Zasilanie: 5–36 VDC

Wymiary urządzenia: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specyfikacje





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Gwarancja	2 lata
Materiał	aluminium
Potwierdzenie skanowania	Sygnał dźwiękowy i wizualny (buzzer, LED)
Rozdzielczość	1280 x 800 px
Kąt skanowania	Poziomy 46°, pionowy 29°
Kontrast wydruku	≥20%
Zasilanie	5-36 VDC
Prąd roboczy	300 mA ±5% (typowy), 450 mA ±5% (maks.)
Prąd w trybie czuwania	100 mA ±5%
Klasa ochrony	IP65
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wymiary urządzenia	36 x 43 x 24 mm
Waga urządzenia	75 g
Wymiary opakowania	190 x 100 x 72 mm

Waga z opakowaniem	100 g
Odczytywane kody 1D	GS1 DataBar rozszerzony, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5, Kod złożony, Matryca 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Odczytywane kody 2D	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Silnik skanujący	CMOS
Interfejs	RS232
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)
Stojak na czytnik	Nie
Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia), 1d-2d, 2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Odbiornik USB	Nie