

Przemysłowy stacjonarny skaner QR kodów kreskowych, IP65, RS232, linia produkcyjna HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Silnik skanujący: CMOS (1280 x 800 px)

Odczytywane kody: 1D i 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Metoda skanowania: automatyczna (zbliżeniowa)

Interfejs: RS232

Przemysłowy stacjonarny skaner QR kodów kreskowych, IP65, RS232, linia produkcyjna HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 lata
Housing Material	Aluminium	Scan Confirmation	Sygnal dźwiękowy i wizualny (buzzer, LED)
Rozdzielczość	1280 x 800 px	Scanning Angle	Poziomy 46°, pionowy 29°
Print Contrast	≥20%	Interfejs	RS232
Zasilanie	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (typowy), 450 mA ±5% (maks.)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20 - 50°C	Storage Temperature	-40 - 70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Waga urządzenia	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Silnik skanujący	CMOS	Metoda skanowania	automatically (after approaching the code)
Stojak na czytnik	Nie	Wbudowana pamięć	Nie
Odczytywane kody	1D (linia), 2D (wielowymiarowy)	Stacja dokująca	Nie
Daleki zasięg	Nie	Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Nie
Odbiornik USB	Nie		

