

# Drukarka etykiet z UHF RFID i podajnikiem, termiczna i termotransferowa, 203 DPI OPrint-DA200R

SKU: OPrint-DA200R | EAN: 5906935201930



**Metoda druku:** termiczna i termotransferowa

**Rozdzielczość:** 203 dpi

**Prędkość druku:** 203 mm/s

**Maksymalna szerokość druku:** 104 mm

# Drukarka etykiet z UHF RFID i podajnikiem, termiczna i termotransferowa, 203 DPI OPrint-DA200R

Model	OPrint-DA200R	Metoda druku	Termiczny, termotransfer (z obsługą RFID)
Rozdzielczość	203 dpi	Szybkość druku	203 mm/s
Szerokość druku	104 mm	Długość wydruku	15 000 mm
Procesor	500 MHz, 32 bity, COTEXT-M7	RFID technology	Obsługa tagów UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Pamięć	16 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM	Interfejs	USB 2.0 (do podłączenia do komputera)
Języki poleceń drukarki	TSPL, ZPL, ZPL II	Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm	Maksymalna szerokość rolki	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Wymiary urządzenia	19 x 19,8 x 28 cm
Waga netto	2,7 kg	Drukowane kody 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kod pocztowy, MSI Plessey, Przeplatane 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Drukowane kody 2D	Aztek, DataMatrix, KOD QR, Matryca siatki, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417	Temperatura robocza	5°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 60°C	Wilgotność robocza	25 ~ 85%
Wilgotność przechowywania	10 ~ 90%		

