OPRINT-DB200WN

/ Karta katalogowa

Termiczna i termotransferowa drukarka etykiet z WIFI, LAN, USB i RS232 203...

GTIN: 5906935203149



Metoda druku: termiczna i termotransferowa

Rozdzielczość: 203 dpi

Prędkość druku: 152,4 mm/s

Maksymalna szerokość druku: 108 mm

Komunikacja: USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

OPRINT-DB200WN

/ Specyfikacje





Model	OPRINT-DB200WN
EAN	5906935203149
Materiał	ABS
Metoda druku	Termiczny, termotransfer
Rozdzielczość	203 dpi
Szybkość druku	152,4 mm/s
Szerokość druku	108 mm
Długość wydruku	2794 mm
Procesor	400 MHz, 32-bitowy, ARM9
Pamięć	64 MB SDRAM
Napięcie robocze	AC 100-240V, 50-60Hz
Interfejs	Host USB 2.0, RS232, USB 2.0
Komunikacja	LAN, WIFI
Języki poleceń drukarki	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Maksymalna szerokość rolki	15~112 mm (0,6"~4,4")
Roll thickness	0,055~0,254 mm
Roll diameter	25,4 mm (1")

OPRINT-DB200WN

Label roll capacity	127 mm
Label length	5~2794 mm
Wymiary urządzenia	28 x 20 x 18,2 cm
Wymiary opakowania	39,5 x 26 x 24 cm
Waga	3 kg
Waga z opakowaniem	3,4 kg
Temperatura robocza	5°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 60°C
Wilgotność pracy	25 ~ 85%
Wilgotność przechowywania	10 ~ 90%
Drukowane kody 1D	Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kod 11, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kod pocztowy, MSI Plessey, Przeplatane 2 z 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Drukowane kody 2D	Aztek, DataMatrix, KOD QR, Matryca siatki, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Certyfikaty	BIS, CB, CCC, CE, FCC